



*REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA*

*COMUNE DI USSASSAI*

*Provincia dell'Ogliastra*

*PROGETTO DEFINITIVO–ESECUTIVO*

*SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIABILITA' VIA NAZIONALE  
LOCALITA' "SA MELA NANNAU"*

*Elenco Prezzi*

|   |   |   |
|---|---|---|
| ALLEGATO <i>D</i>   | <i>COMMITTENTE</i><br>Amministrazione Comunale<br>di Ussassai | <i>IL RESPONSABILE DEL<br/>PROCEDIMENTO</i><br><br>Geom. Salvatore Lobina |
| DATA: Agosto 2012   |   |   |
| SCALA: Varie  | <i>DATA APPROVAZIONE</i>                                      | <i>IL PROGETTISTA</i><br><br>Dott. Ing. Vincenzo Pinna                    |
| AGG.:   |   |   |
| AGG.:   |   |   |
| <div>Comune di Ussassai<br/>Via Nazionale 120, 08040 Ussassai OG<br/>Tel. 0782/55710 Fax.0782/55890</div> |   |   |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1<br>S.01   | Prezzo per la Fornitura e il montaggio di 1 ml di robusta ringhiera metallica (pianconi in ferro pieno) compresi gli ingressi ove fossero necessari, come da elaborati grafici, compresa la zincatura a caldo, la verniciatura con vernici micaceo scuro per zinco, due mani colori a scelta, compreso il trasporto il montaggio, la realizzazione dei fori per l'ancoraggio dei pianconi, il ripristino di cordoli demoliti durante la fase di montaggio, e compreso quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le disposizioni della DL.<br><b>euro (centoquarantacinque/63)</b>  | a corpo               | 145,63                  |
| Nr. 2<br>S.011  | Compenso a corpo per la realizzazione di un mq di MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRAMME IRREGOLARE DI CAVA. Prezzo per la realizzazione di ml 1 di muratura posizionata ad opus incertum con la faccia esposta di buona fattura, avente le seguenti caratteristiche: spessore di 0,50 m per un'altezza fuori terra max di 1 m, retta o centinata, data in opera con l'effetto del muro a secco, con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,, escluso lo scavo, compresa la cernita del materiale, la formazione di spigoli, riseghe, lo sfrido e il tiro in alto e ogni altro onere e magistero, eseguito secondo le indicazioni della DL.<br><b>euro (centoventi/00)</b>   | a corpo               | 120,00                  |
| Nr. 3<br>S.013  | Prezzo per la fornitura di un mc di Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1.<br><b>euro (centoottanta/60)</b>  | a corpo               | 180,60                  |
| Nr. 4<br>S.014  | Fornitura a corpo per 1 ml di gabbia metallica per cordolo di fondazione con F 12 per spigolo e staffe F 8 ogni 30 cm dimensione 22X42 cm dato in opera compreso ogni onere e magistero e secondo le disposizioni della DL.<br><b>euro (otto/10)</b>   | a corpo               | 8,10                    |
| Nr. 5<br>S.016  | Prezzo per la fornitura e messa in opera di 1 mc di STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottimale ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br><b>euro (diciannove/00)</b>  | a corpo               | 19,00                   |
| Nr. 6<br>S.02   | Prezzo per 1 mc di SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA O SBANCAMENTO, per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; incluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica escluso l'onere di coferimento a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq<br><b>euro (quindici/00)</b>                        | a corpo               | 15,00                   |
| Nr. 7<br>S.04   | Prezzo per la fornitura e messa in opera di 1 ml di CORDONATA IN GRANITO GRIGIO FIAMMATO delle dimensioni di cm. 10 * 15-20, posato a terra con malta di cemento compresa la stuccatura dei giunti e qualsiasi altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.<br><b>euro (quarantacinque/00)</b>   | a corpo               | 45,00                   |
| Nr. 8<br>S.05   | Prezzo per la fornitura e messa in opera di 1 mq di PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI E CAMMINAMENTI PEDONALI, con elementi in pietra locale o simili di varie forme e dimensioni con pezzatura media di 20-30 cm e spessore medio di 3/4 cm, aventi caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a scelta della D.L., disposta ad opus incertum, con bordi laterali in pietra squadrata (binderi) data in opera e allettata con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto di 10 cm compreso l'onere per la formazione di accessi pedonali, carrai o scivoli per diversamente abili e per la formazione di curve e raccordi planialtimetrici del terreno naturale, tagli, sfridi, la sigillatura dei giunti con cemento e la pulizia finale, la sistemazione di eventuali pozzetti e tombini o pali di illuminazione da riportare in quota, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><b>euro (cinquanta/00)</b> | a corpo               | 50,00                   |
| Nr. 9<br>S.07   | Compenso a corpo per la rimozione di barriere stradali "guard rail" compreso lo staccaggio, il carico e il trasporto a discarica e compresi gli oneri per il conferimento.<br><b>euro (diciotto/00)</b>  | a corpo               | 18,00                   |
| Ussassai, 01/08/2012  |  |                       |                         |
| <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b><br/>Ing. Vincenzo Pinna</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> |  |                       |                         |